

8,4÷12
Watt



PF
 $\lambda \geq 0,6$

IP 00




EMC



SELV

$t_a -10^{\circ}\div +40^{\circ}\text{C}$



JLEDS is an official distributor for these QLT LED drivers called NIP109, NIP206 and NIP303.

Constant Voltage and Constant Current LED Driver for High Brightness LEDs

 Driver for High Brightness LEDs

- To be built-in - IP00
- Output in steady voltage and current $\pm 10\%$
- Potted PCB resistant to thermal shocks, humidity and condensation
- Self-resetting protection against over temperatures, open circuit and output short circuits.
- Input voltage: 100÷250V/AC

 Alimentatore per LED di potenza

- Alimentatore da incorporare - IP00
- Uscita in tensione e corrente costante $\pm 10\%$
- Circuito protetto con resina resistente a sbalzi termici, umidità, condensa.
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario.
- Alimentazione: 100÷250V/AC

 Treiber für High Brightness LED

- Zum Einbauen - IP00
- Ausgang in Konstanzspannung und Konstantstrom $\pm 10\%$
- Vegossene Platine beständig gegen Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und Kondenzwasser
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch).
- Weltweite Speisung: 100÷250V/AC

 Alimentation pour LED de puissance

- Alimentation à incorporer - IP00
- Sortie en tension et en courant constant $\pm 10\%$
- Circuit protégé avec résine résistante aux écarts thermiques, à l'humidité et à la condensation.
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire.
- Alimentation: 100÷250V/AC

 Convertidor para LED de potencia

- Convertidor para incorporar - IP00
- Salida de tension y corriente constante $\pm 10\%$
- Circuito protegido con resina resistente al choque térmico, humedad y condensación.
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario.
- Alimentación: desde 100÷250V/AC

Part number	Min	LED Max@230V	Max@110V	I Max	OUTPUT V Max*	Watt**	Dimensions A x B x C
A40NIP10900N	1	9	7	350 mA	35V	11,3W	60 x 40 x 20
A40NIP20600N	1	6	5	500 mA	24V	12W	60 x 40 x 20
A40NIP30300N	1	3	3	700 mA	12V	8,4W	60 x 40 x 20

* No Load **Load