



JLEDS is an official distributor for these QLT LED drivers called PLK185, PLK113, PLK300, PLK112, PLK110, PLK205, PLK303, PLK306 and PLK120.

Constant Voltage and Constant Current LED Driver for High Brightness LEDs

 Driver for High Brightness LEDs

- Independent driver - IP20 - Insulation class II
- Output in constant current 185mA, 240mA, 300mA, 350mA, 500mA, 700mA and 1080mA
- Output in constant tension 12÷24V/DC
- Self-resetting protection against over temperatures, open circuit and output short circuits.
- Input voltage: 100÷250V/AC - Steady output.

 Alimentatore per LED di potenza

- Alimentatore indipendente - IP 20 - Classe II di isolamento
- Uscita in corrente costante 185mA, 240mA, 300mA, 350mA, 500mA, 700mA e 1080mA
- Uscita a tensione costante 12÷24V/DC
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario.
- Alimentazione: 100÷250V/AC - Uscita stabilizzata

 Treiber für High Brightness LED

- Unabhängiger Treiber - IP20 - Isolationschutzklasse II
- Ausgang in Konstantstrom: 185mA, 240mA, 300mA, 350mA, 500mA, 700mA und 1080mA
- Ausgang in Konstantspannung: 12÷24V/DC
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch).
- Weltweite Speisung: 100÷250V/AC - Stabilisierter Ausgang.

 Alimentation pour LED de puissance

- Alimentation indépendante - IP20 - Classe II double isolation
- Sortie en courant constant 185mA, 240mA, 300mA, 350mA, 500mA, 700mA et 1080mA
- Sortie en tension constante: 12÷24V/DC
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire.
- Alimentation: 100÷250V/AC - Sortie stabilisée.

 Convertidor para LED de potencia

- Convertidor independiente - IP20 - Clase II, doble aislamiento
- Salida de corriente constante 185mA, 240mA, 300mA, 350mA, 500mA, 700mA y 1080mA
- Salida de tensión constante 12÷24V/DC
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario.
- Alimentación: desde 100÷250V/AC - Salida estabilizada.

Part number	LED			Output I Max	V Max**	Watt***	Dimensions A x B x C		
	Min	Max	Max*						
A40PLK18500B	1	12	12	185 mA	45V	11W	118 x 33 x 19		
A40PLK1131WB	1	12	9	240 mA	45V	11W	118 x 33 x 19		
A40PLK30000B	1	12	9	300 mA	45V	11W	118 x 33 x 19		
A40PLK1121WB	1	12	9	350 mA	45V	14W	118 x 33 x 19	•	
A40PLK110Z0B	1	9	7	350 mA	35V	11W	118 x 33 x 19		•
A40PLK20500B	1	5	3	500 mA	24V	12W	118 x 33 x 19		
A40PLK303Z0B	1	3	3	700 mA	12V	8,4W	118 x 33 x 19		•
A40PLK3063WB	1	6	4	700 mA	24V	14W	118 x 33 x 19	•	
A40PLK12000B	-	-	-	1080 mA	12V	13W	118 x 33 x 19		

* input: 100V/AC ** No Load ***Load