

14/14,4
Watt

$\frac{CV+CC}{V}$

PF
 $\lambda \geq 0,85$

IP 20

CE

EMC

M

M

F


110

SELV


50 mm

$t_a -10^{\circ} \div +40^{\circ}C$

AC/DC



JLEDS is an official distributor for these QLT LED drivers called FLAT112, FLAT306 and FLAT120.

Constant Voltage and Constant Current LED Driver for High Brightness LEDs

 Driver for High Brightness LEDs

- Independent driver - IP20 - Insulation class II
- Output in constant current: 350mA, 700mA, +/- 5%
- Output in constant tension 12÷24V/DC
- Self-resetting protection against over temperatures, against open circuit and against output short circuits
- Input voltage: 100÷250V/AC- Steady output.

 Alimentatore per LED di potenza

- Alimentatore indipendente - IP20 - Classe II di isolamento
- Uscita in corrente costante: 350mA, 700mA, +/- 5%
- Uscita a tensione costante 12÷24V/DC
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario.
- Alimentazione : 100÷250V/AC- Uscita stabilizzata

 Treiber für High Brightness LED

- Unabhängiger Treiber- IP20 - Isolationschutzklasse II
- Ausgang in Konstantstrom: 350mA, 700mA, +/- 5%
- Ausgang in Konstantspannung: 12÷24V/DC
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch).
- Speisung: 100÷250V/AC - Stabilisierter Ausgang.

 Alimentation pour LED de puissance

- Alimentation indépendante - IP20 - Classe II double isolation
- Sortie en courant constant: 350mA, 700mA , +/- 5%
- Sortie en tension constante: 12÷24V/DC
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire.
- Alimentation: 100÷250V/AC - Sortie stabilisée.

 Convertidor para LED de potencia

- Convertidor independiente - IP20 - Clase II, doble aislamiento
- Salida de corriente constante: 350mA, 700mA, +/- 5%
- Salida de tensión constante 12÷24V/DC
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario.
- Alimentación: desde 100÷250V/AC - Salida estabilizada.

Part number	Min	LED Max	I Max*	I Max	Output I Max**	Watt***	Dimensions A x B x C
A40FLAT112WB	1	12	9	350 mA	45V	14W	127 x 47 x 15
A40FLAT306WB	1	6	4	700 mA	24V	14W	127 x 47 x 15
A40FLAT1200B	-	-	-	1,2A - 1A*	12V	14,4W	127 x 47 x 15

* input 100V/AC ** No Load ***Load