

8,4/15
Watt



PF
 $\lambda \geq 0,6$

IP 40



EMC



SELV



$t_a -10^{\circ} \div +40^{\circ}C$



JLEDS is an official distributor for these QLT LED drivers called PLP106, PLP105, PLP303, PLP306, PLP112 and PLP120, available in either a black or transparent finish.

Constant Voltage and Constant Current LED Driver for High Brightness LEDs

Driver for High Brightness LEDs

- Independent driver - IP40 - Insulation class II
- Output in steady current: 350÷700 mA, $\pm 10\%$ or in constant tension 12÷24V/DC
- Self-resetting protection against over temperatures, open circuit and output short circuits.
- Input voltage: 100÷250V/AC - Steady output.
- Standard cable 2x0,75mm²: 100cm+50cm

Alimentatore per LED di potenza

- Alimentatore indipendente - IP40 - Classe II di isolamento
- Uscita in corrente costante 350÷700 mA, $\pm 10\%$ o tensione costante 12÷24V/DC
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario.
- Alimentazione: 100÷250V/AC - Uscita stabilizzata.
- Cavo standard 2x0,75mm²: 100cm+50cm

Treiber für High Brightness LED

- Unabhängiger Treiber - IP40 - Isolationschutzklasse II
- Ausgang in Konstantstrom 350÷700 mA, $\pm 10\%$ oder in Konstantspannung 12÷24V/DC
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch).
- Weltweite Speisung: 100÷250V/AC - Stabilisierter Ausgang.
- Standardkabel 2x0,75mm²: 100cm+50cm

Alimentation pour LED de puissance

- Alimentation indépendante - IP 40 - Classe II double isolation
- Sortie en courant constant 350÷700 mA, $\pm 10\%$ ou en tension constante 12÷24V/DC
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire.
- Alimentation: 100÷250V/AC - Sortie stabilisée.
- Câble standard 2x0,75mm²: 100cm + 50cm

Convertidor para LED de potencia

- Convertidor independiente - IP 40 - Clase II, doble aislamiento
- Salida de corriente constante 350÷700 mA, $\pm 10\%$ o de tensión constante 12÷24V/DC
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario.
- Alimentación: desde 100÷250V/AC - Salida estabilizada.
- Cable estandard 2x0,75mm²: 100cm+50cm

Part number	LED		I Max	V Max	Output		Watt@110V	Dimensions AxBxC	Color
	Min	Max			Watt				
A40PLP10600N	1	6	350 mA	24V	8,4W		8,4W	68 x 40 x 23	Black
A40PLP10600T	1	6	350 mA	24V	8,4W		8,4W	68 x 40 x 23	Transparent
A40PLP10500N	1	6	500 mA	24V	12W		9W	68 x 40 x 23	Black
A40PLP10500T	1	6	500 mA	24V	12W		9W	68 x 40 x 23	Transparent
A40PLP30300N	1	3	700 mA	12V	8,4W		8,4W	68 x 40 x 23	Black
A40PLP30300T	1	3	700 mA	12V	8,4W		8,4W	68 x 40 x 23	Transparent
A40PLP30600N	1	6	700 mA	24V	14W		9W	68 x 40 x 23	Black
A40PLP30600T	1	6	700 mA	24V	14W		9W	68 x 40 x 23	Transparent
A40PLP11200N	1	12	350 mA	45V	14W		9W	68 x 40 x 23	Black
A40PLP11200T	1	12	350 mA	45V	14W		9W	68 x 40 x 23	Transparent
A40PLP12000N	Constant Voltage		1166mA	12V	15W		9W	68 x 40 x 23	Black
A40PLP12000T	Constant Voltage		1166mA	12V	15W		9W	68 x 40 x 23	Transparent