


ta -10°÷+40°C



JLEDS is an official distributor for these QLT LED drivers called LVP, LVL and LVQ.

Converter for High Brightness LEDs

- Converter for High Brightness LEDs**
- Built-in converter - IP 20
 - Output in steady current: 350÷700 mA, +/- 10%
 - Self-resetting protection against over temperatures, open circuit and output short circuits.
 - Input voltage: DC 12÷24V, AC 12V 50Hz - Steady output.

- Convertitore per LED di potenza**
- Convertitore da incorporare - IP 20
 - Uscita in corrente costante 350÷700 mA, +/- 10%
 - Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario
 - Alimentazione: DC 12÷24V, AC 12V 50Hz - Uscita stabilizzata

- Konverter für High Brightness LED**
- Einbaukonverter - IP 20
 - Ausgang in Konstantstrom: 350÷700 mA, +/- 10%
 - Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch).
 - Speisung: DC 12÷24V, AC 12V 50Hz - Stabilisierter Ausgang

- Convertisseur pour LED de puissance**
- Convertisseur à incorporer - IP 20
 - Sortie en courant constant 350÷700mA, +/- 10%
 - Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire.
 - Alimentation : DC 12÷24V , AC 12V 50Hz - Sortie stabilisée.

- Convertidor para LED de potencia**
- Convertidor para incorporar - IP 20
 - Salida de corriente constante 350÷700mA, +/- 10%
 - Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en el secundario.
 - Alimentación: DC 12÷24V , AC 12V 50Hz - Salida estabilizada

Part number	LED		OUTPUT		Dimensions A x B x C
	Min	Max	I Max	V	
A40LVP00000N	1	3/6*	350 mA	Vin-1,5V	51 x 32 x 18
A40LVL00000N	1	3/6*	500 mA	Vin-1,5V	51 x 32 x 18
A40LVQ00000N	1	3/6*	700 mA	Vin-1,5V	51 x 32 x 18

* Input 11-15V max 3 Led - Input 22-24V max 6 Led