



Q-LAMP 5 7W 12V AC/DC GU5.3

LED Bulbs



JLEDS is an official Distributor for QLT MR16 Q-Lamp 5, 7W 12V AC/DC GU5.3

High Brightness LED Lamp - GU5,3

- Input 12V AC/DC 50Hz
- LED COB
- Suitable for being built in standard Ø50mm MR16 downlights type GU5,3
- Beam: 36°
- High color rendering CRI>80 for true natural color rendering
- Ceramic body for a perfect heat dissipation
- Available in standard colors 3000K and 4000K

Lampadina a LED di potenza - GU5,3

- Alimentazione 12V DC / AC 50Hz
- LED COB
- Si adatta a faretti per lampadina dicroica Ø 50mm GU5,3
- Fascio 36°
- Alta resa cromatica con CRI >80 colori reali e naturali
- Corpo ceramico ad elevata dissipazione
- Disponibile nei colori standard 3000K e 4000K

High Brightness LED Lampe - GU5,3

- Speisung 12V DC/AC 50Hz
- LED COB
- Für Einbau in Ø50mm MR16 Einbaustrahler geeignet, Typ GU5,3
- Ausstrahlwinkel: 36°
- Hoch CRI >80
- Keramik-Körper für eine perfekte Wärmeableitung
- In 3000K und 4000K Farbetemperaturen verfügbar

Ampoule à LED de puissance - GU5,3

- Alimentation 12V DC/AC 50Hz
- LED COB
- Adaptable aux spots pour ampoule dichroïque Ø 50mm, GU5,3
- Faisceau 36°
- Rendu chromatique élevé avec IRC >80 couleurs réelles et naturelles
- Corps céramique à dissipation élevée
- Disponible dans les couleurs standard 3000K et 4000K

Bombilla a LED de potencia - GU5,3

- Alimentación 12V DC/AC 50Hz
- LED COB
- Adaptable en los foquitos encastrables para bombillas dicroicas Ø 50mm, GU5,3
- Haz 36°
- Alto rendimiento de color CRI>80
- Cuerpo cerámico para mejor disipación del calor
- Disponible en color 3000K (Otros colores bajo pedido)

Part number	K	Lumen Typ.	Lux at 1 m	Beam	W (typ.)	V (typ.)	Ø	Standard Size
A43QL5BT30MW	3000K	600	1029	36°	7W	12VAC - DC	50 mm	MR16
A43QL5BT40MN	4000K	460	820	36°	7W	12VAC - DC	50 mm	MR16