

8,4÷10,5  
Watt

CV+CC

PF  
 $\lambda \geq 0,6$

IP 20

EMC

M

M

F

110

SELV

47 mm

$t_a -10^{\circ} \div +40^{\circ}C$



JLEDS is an official Distributor for these QLT LED Drivers , NICE110, NICE206 and NICE303 types.

| Part Number  | Iout  | Vout Led Min | Vout Led Max@230V | Vout Led max @110V | Uout | W @230V | W @110V | Dimensions A x B x c |
|--------------|-------|--------------|-------------------|--------------------|------|---------|---------|----------------------|
| A40NICE1100B | 350mA | 2,75         | 30                | 22                 | 35V  | 10,5W   | 8W      | 70 x 42 x 20         |
| A40NICE2060B | 500mA | 2,75         | 21*               | 17,5*              | 24V  | 10,5W   | 8,75W   | 70 x 42 x 20         |
| A40NICE3030B | 700mA | 2,75         | 10,5*             | 10,5*              | 12V  | 8,4W    | 8,4W    | 70 x 42 x 20         |

\*in CC mode



Datasheet download

Alimentatore per LED di potenza

- Alimentatore indipendente - IP 20 - Classe II di isolamento
- Uscita in tensione e corrente costante  $\pm 5\%$
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario.
- Alimentazione: 110÷240V/AC

Driver for High Brightness LEDs

- Independent driver - IP 20 - Insulation class II
- Output in steady voltage and current  $\pm 5\%$
- Self-resetting protection against overtemperatures, open circuit and output short circuits.
- Input voltage: 110÷240V/AC