



JLEDS is an official Distributor for the QLT LED Dimmable Driver, FLO (Floor dimmer).

Floor Dimmable LED Driver

- For independent mounting - IP20 - Insulation Class II
- Pedal adjustment with end-of run switch
- Output in steady voltage 24VDC, $\pm 5\%$
- Self-resetting protection against over temperatures against open circuit and against output short circuits.
- Input voltage: 100V $\div$ 250V/AC, $\pm 10\%$ - Steady output.
- Not suitable for systems with switch on the secondary side.

Alimentatore LED dimmerabile a pedale

- Alimentatore indipendente - IP 20 - Classe II di isolamento
- Regolazione a pedale con interruttore di fine corsa
- Uscita in tensione costante 24VDC, $\pm 5\%$
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario.
- Alimentazione: 100V $\div$ 250V/AC, $\pm 10\%$ - Uscita stabilizzata.
- Non adatto a impianti con interruttori sul secondario.

Fußdimmer für Leds

- Unabhängiger Treiber - IP20 - Isolationsklasse II
- FußEinstellung mit End-of-Run Schalter
- Ausgang in Konstantspannung 24VDC, $\pm 5\%$
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch)
- Speisung: 100V $\div$ 250V/AC, $\pm 10\%$ - Stabilisierter Ausgang.
- Keine Verwendung in Analgen mit Sekundärseitigeschalter

Variateur à pied pour Leds

- Alimentation indépendante - IP20 - Isolation classe II
- Réglage à pied avec un interrupteur fin de course
- Sortie à tension constante 24V/DC, $\pm 5\%$
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire
- Alimentation: 100 $\div$ 250V/AC, $\pm 10\%$ - Sortie stabilisée.
- Pas approprié pour installations avec interrupteur sur le secondaire

Fuente de alimentación de pedal regulable Leds

- Alimentador independiente - IP20 - Aislamiento clase II
- Ajuste del pedal con final de carrera
- Salida tension constante 24VDC, $\pm 5\%$
- Protección autoreseteo automático contra sobrecalentamientos, contra circuitos abiertos y contra cortocircuitos.
- Tensión de entrada: 100V $\div$ 250V/AC, $\pm 10\%$ - Salida constante.
- No apto para sistemas con interruptores en el secundario

Part number	V	OUTPUT@230V		OUTPUT@110V		Dimensions A x B x C
		I Max	Watt	i Max	Watt	
A40FLO04024N	24V	1,66A	40W	1,05 A	25W	164 x 41 x 35