

6,5 Watt



IP 20



CRI>80



EMC



ta -20° ÷ +40°C



TRIO POWER MR16

JLEDS is an official Distributor for these High Brightness QLT Modules: **TRIO Power MR16. 12°, 25° & 40°.**

### High Brightness LED spot - 3 x 700mA

- Suitable for being built in standard Ø 50 mm downlights
- Supplied with 50 cm cable
- Different lens degrees available: Narrow 12°, Medium 25° and Wide 40° beam.
- Colour temperatures available: 2700K, 3000K, 4000K and 5000K

### Spot a LED di potenza - 3 x 700mA

- Si adatta a faretti per lampadina dicroica Ø 50 mm
- Fornito con cavo da 50 cm
- Lente disponibile in tre differenti versioni: fascio stretto, medio e largo.
- Disponibile nei colori 2700K, 3000K, 4000K e 5000K

### High Brightness LED-Spot - 3 x 700mA

- Für Einbau in Ø 50 mm Einbaustrahler geeignet
- Mit 50 cm Kabel
- Verfügbaren Ausstrahlwinkel der Linse: engen, mittleren und breiten Winkel
- Farbtemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K, 4000K und 5000K

### Spot à LED de puissance - 3 x 700mA

- Adaptable aux spots encastrables pour lampe dichroïque Ø 50 mm
- Livré équipé d'un câble de 50 cm de longueur
- Lentille disponible en trois versions: faisceau étroit, moyen ou large
- Disponible dans les couleurs 2700K, 3000K, 4000K et 5000K

### Foco a LED de potencia - 3 x 700mA

- Adaptable en los focitos empotrables para lámparas dicroicas de Ø 50 mm
- Suministrado con cable de 50 cm
- Lente disponible en tres diferentes versiones: haz luminoso estrecho, medio ó amplio
- Disponible en colores 2700K, 3000K, 4000K et 5000K

| Part number  | K     | Lumen Typ. | Beam       | Lux at 1 m | I (typ.) | V (typ.) | W (typ.) | Ø     | Standard Size |
|--------------|-------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|-------|---------------|
| A40TZ1627WP0 | 2700K | 582        | Wide 40°   | 1200       | 700 mA   | 9,3V     | 6,5W     | 50 mm | MR16          |
| A40TZ1627MP0 | 2700K | 582        | Medium 25° | 2730       | 700 mA   | 9,3V     | 6,5W     | 50 mm | MR16          |
| A40TZ1627NP0 | 2700K | 582        | Narrow 8°  | 9300       | 700 mA   | 9,3V     | 6,5W     | 50 mm | MR16          |
| A40TZ1630WP0 | 3000K | 600        | Wide 40°   | 1280       | 700 mA   | 9,3V     | 6,5W     | 50 mm | MR16          |
| A40TZ1630MP0 | 3000K | 600        | Medium 25° | 3020       | 700 mA   | 9,3V     | 6,5W     | 50 mm | MR16          |
| A40TZ1630NP0 | 3000K | 600        | Narrow 8°  | 10350      | 700 mA   | 9,3V     | 6,5W     | 50 mm | MR16          |
| A40TZ1640WP0 | 4000K | 610        | Wide 40°   | 1320       | 700 mA   | 9,3V     | 6,5W     | 50 mm | MR16          |
| A40TZ1640MP0 | 4000K | 610        | Medium 25° | 3120       | 700 mA   | 9,3V     | 6,5W     | 50 mm | MR16          |
| A40TZ1640NP0 | 4000K | 610        | Narrow 8°  | 10800      | 700 mA   | 9,3V     | 6,5W     | 50 mm | MR16          |
| A40TZ1650WP0 | 5000K | 750        | Wide 40°   | 1430       | 700 mA   | 9,3V     | 6,5W     | 50 mm | MR16          |
| A40TZ1650MP0 | 5000K | 750        | Medium 25° | 3470       | 700 mA   | 9,3V     | 6,5W     | 50 mm | MR16          |
| A40TZ1650NP0 | 5000K | 750        | Narrow 8°  | 12300      | 700 mA   | 9,3V     | 6,5W     | 50 mm | MR16          |