

8 Watt

AC 50Hz

PF  
λ ≥ 0,96

IP 00

CRI>80

CE



EMC

M

M

F

ta -20°÷ +40°C



Plastic cover ZPLEXA46NF

JLEDS is an official Distributor for the QLT Round Module: EXO8R46

**High Brightness LED ø46mm Round PCB - 230V**

- Light output 650÷780 lumen
- Surge immunity >1kV
- Dimmable with specific dimmers (list on request)
- Built-in fuse and varistor, solder pads (no cables)
- On request, thermoconductive insulating material
- On request, protection cover
- Possibility of mounting a steamproof gasket

**Power LED Round - 230V**

- Resa luminosa 650÷780 lumen
- Immunità ai surge > 1kv
- Regolabile con dimmer specifici (lista a richiesta)
- Fusibile di sicurezza e varistore incorporato, cavetti a saldare
- A richiesta isolante termoconduttivo
- A richiesta coperchio di protezione
- Possibilità di montaggio guarnizione anticondensa

**High Brightness LED-Rundeinsatz - 230V**

- Lichtleistung 650÷780 Lumens
- Surge Immunität > 1kV
- Dimmbar mit spezifischen Dimmern (Liste zur Verfügung)
- Sicherung und Varistor eingebaut. Litzen zu löten.
- Auf Anfrage, isoliertes Wärmeleitmaterial
- Auf Anfrage, Schutzteil
- Einsatz vom Dampfschutzdichtung möglich

**Power LED Round - 230V**

- Rendu lumineux 650÷780 lumens
- Immunité aux surges >1kV
- Reglable avec dimmer spécifiques (liste sur demande)
- Fusible de sécurité et varistore incorporés, câbles à souder
- Sur demande isolant thermoconducteur
- Sur demande couvercle de protection
- Possibilité de montage d'un joint anticondensation

**Modulos circular LED de potencia - 230V**

- Capacidad luminosa 650÷780 lúmenes
- Inmunidad surge >1kV
- Regulable con reguladores específicos (lista disponible)
- Fusible de seguridad y varistor incorporados. Los cables deben ser soldados.
- Material aislante termoconductor bajo pedido
- Protección en policarbonato contra contacto accidental bajo pedido
- Guarnicion antivapor bajo pedido

| Part number  | K                                                                    | Lumen Typ. | Lux | W  | Vac (typ.) | Dimensions (typ.) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|------------|-------------------|
| A40EX08R4627 | 2700K                                                                | 650        | 185 | 8W | 230V       | 46x 6             |
| A40EX08R4630 | 3000K                                                                | 680        | 190 | 8W | 230V       | 46 x 6            |
| A40EX08R4640 | 4000K                                                                | 720        | 195 | 8W | 230V       | 46 x 6            |
| A40EX08R4650 | 5000K                                                                | 780        | 205 | 8W | 230V       | 46 x 6            |
| ZPLEXA46NF00 | Polycarbonate transparent cover for 46 mm led round module           |            |     |    |            |                   |
| ZACADTEXA460 | Round thermal interface high-performance 2 KV insulation UL approved |            |     |    |            |                   |